







| Prodotto | Colore | Codice prodotto | Spessore (my) | Altezza (m) | Lunghezza (m) | Applicazioni | Stampabilità |
|---|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|--|-------------------------------|
| GRAFICHE PER VETRI E PARETI | | | | | | | |
| WALLY con Nano-Dots | PET trasparente | WALLY-PETCG-13 | 140 | 1,37 | 50/10 | per tutti i tipi di superfici piane (vetri, veicoli, pareti, muri, arredi, metalli) | E L U |
| | PET bianco | WALLY-PETWM-13 | | | 50/10 | | |
| | PET bianco lucido riscrivibile | WB-W12050-RE | 150 | 1,20 | 50 | per lavagne riscrivibili e riposizionabili su tutte le superfici piane (vetri, veicoli, pareti, muri, arredi, metalli) | non per stampa (riscrivibile) |
| TWOTACK® | PET trasparente | TWOTACK-13-50 | 65 | 1,37 | 50 | Rapida applicazione di immagini bifacciali, cartoline, quadri e piccoli oggetti | solo per laminazione |
| TWOTACK® TAPE | | TWOTACK-12-10 | | 1,20 | 10 | | |
| | | TWOTACK-05-10 | | 5 cm | 10 | | |
| | | TWOTACK-05-50 | | 5 cm | 50 | | |
| TWOTACK® FOAM | PET trasparente + FOAM nero | TWOTACK-0510-FM | 865 | 5 cm | 10 | rapida applicazione di immagini bifacciali, cartoline, quadri e piccoli oggetti su superfici irregolari | solo per laminazione |
| TWOTACK® Kiss-Cut | | TWOTACK-0525-FM | | 5 cm | 25 | | |
| | | TWOTACK-3550-FM | | MISURE ETICHETTA 35*50 mm | | | |
| NANO-TACK® CLASSIC | PET ultra trasparente lucido | NANO-PET15-13 | 155 | 1,37 | 50/10 | per superfici piane e lucide (vetri, veicoli, arredi e metalli) | E L U |
| | PP bianco | NANO-PP1750-13 | 175 | | 50 | | |
| OPTI-CLEAR con NANO-TACK® technology | PET ultra trasparente lucido | C-2TAPE135 | 180 | 1,35 | 30/10 | Lato colla permanente da laminare sul film, lato adesivo nanotecnologico da utilizzare sul vetro. | solo per laminazione |
| | | C-2TAPE-05-30 | | 5 cm | 30 | | |

Floor Graphics COLLECTION

| Prodotto | Caratteristiche | Codice prodotto | Spessore (my) | Altezza (m) | Lunghezza (m) | Applicazioni | Stampabilità |
|---|--|---|---------------|-------------|---------------|--|----------------------|
| FILM CALPESTABILI PER STAMPA DIRETTA DI GRAFICHE ADESIVE SU PAVIMENTI E MOQUETTE | | | | | | | |
| FLOOR LAYER PROTETTIVO DIN-4102-B1 | Laminazione PROFESSIONALE antiscivolo opaca  | FG-2050-06 | 200 | 1,06 | 50 | per rendere calpestabile ogni autoadesivo stampato | solo per laminazione |
| | | FG-2050-12 | | 1,27 | | | |
| | | FG-2050-52 | | 1,52 | | | |
| FLOOR GRAPHIC PRINT&GO DIN-4102-B1 | SHOP SIGN layer stampabile  | RS-1630-07 | 160 | 1,07 | 30 | APPLICAZIONI INDOOR per centri commerciali, fiere, stazioni, aeroporti | E L U |
| | | RS-16-12 | | 1,27 | 30/10 | | |
| | CARPET FLOOR layer stampabile  | CF-32-12 | 320 | 1,27 | 30/10 | per la decorazione di moquette durante fiere ed esposizioni | |
| | | MAK FLOOR layer stampabile  | MAK-5530-07 | 550 | 1,07 | | |
| MAK-55-12 | 1,27 | | 30/10 | | | | |

Stampabilità:

E Eco solvent

L Latex

U UV